



POLYFIX 9000

FR ▶▶

GB ▶▶

SP ▶▶

T°C	Temps de manipulation	Temps de mise sous charge
T°C	Curing start	Curing end
T°C	Tiempo de manipulaciòn	Tiempo de fraguado
5	20 min	2-3 h
20	6 min	1h
30	3 min	45 min
35	2 min	30 min

FR ▶▶



Xn nocif

Contient du styrène.
 R10 - Inflammable.
 R20 - Nocif par inhalation.
 R36/38 - Irritant pour la peau et les yeux.
 S23 - Ne pas respirer les vapeurs.
 S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié,
 des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.

GB ▶▶



Xn harmful

Contains styrene.
 R10 - Flammable.
 R20 - Harmful by inhalation.
 R36/38 - Irritating to eyes and skin.
 S23 - Do not breathe vapour.
 S36/37/39 - Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

SP ▶▶



Xn nocivo

Contiene estireno.
 R10 - Inflamable.
 R20 - Nocivo por inhalaciòn.
 R36/38 - Irrita los ojos y lapiel.
 S23 - No respirar los vapores.
 S36/37/39 - Úsense indumentaria y guantes adecuados y protecciòn para los ojos/la cara.